

# Anleitung Jeans Frauen 2023

Dies habt ihr erhalten...

- 2x vord. Hosenteil
- 2x rückw. Hosenteil
- 1x Bund aussen
- 1x Bund innen
- 1x Rüsche
- 1x Bund innen mitte (klein)
- 2x Gesässtasche
- 2x Taschenbeutel
- 2x Hüftpassenteil

Dies müsst ihr selber besorgen...

- Breites Elastik
- Jeansfaden für Ziernaht

Überprüft vor dem Ausschneiden die aufgezeichneten Teile auf eure Körpermasse. Die Bundkante der Hosenteile muss über Gesäss passen, die Hose hat keinen Reissverschluss!  
Dann alle Teile mit 1.5 cm Nahtzugabe ausschneiden! Wenn Hose zu weit, die Hosenteile ohne Nahtzugabe ausschneiden und Bund anpassen.

## 1. Gesässtaschen :

Kanten versäubern. 3cm der oberen Kante umbügeln und Füsschen breit nähen. Zugabe der restlichen Kanten umbügeln. Wenn erwünscht Ziernaht über Tasche nähen.

Taschen die Anstosslinien treffend, auf die rückw. Hosenteile heften. Schmal und Füsschen breit mit Jeansfaden abnähen.



## 2. Hüfttaschen:

Taschenbeutel rechts auf rechts auf das vord. Hosenteil legen, Tascheneingriffskanten aufeinander heften und nähen. Nahtzugaben zurückschneiden.

Taschenbeutel nach innen umheften. Kante bügeln, Zierstich mit Jeansfaden abnähen.



Vord. Hosenteil auf das Hüftpassenteil stecken, dass sie an die markierte Anstosslinie treffen.

Taschenbeutel auf das Hüftpassenteil heften, dabei das vord. Hosenteil nicht mitfassen. Nähen.

Nahtzugaben zusammengefasst versäubern. Die seitlichen und oberen Kanten des Hüftpassenteils auf dem vord. Hosenteil festheften.



## 3. Innere Beinnaht:

Vord. Hosenteil rechts auf rechts auf das rückw. Hosenteil heften und nähen. Zusammengefasst versäubern. Zierstich mit dem Jeansfaden nähen.



#### 4. Äussere Beinnaht:

Nun kann auch die äussere Beinnaht geheftet, genäht und versäubert werden. Diese wird **nicht** mit dem Jeansfaden abgenäht.

#### 5. Äusserer Bund:

**ACHTUNG!** Beim Aufzeichnen ist ein kleiner Fehler passiert. Ihr müsst den äusseren Bund **in der Mitte auseinanderschneiden**. Miss zuerst die Länge, evtl. verlängern.

Äussere Bundteile rechts auf rechts und Mitte auf Mitte auf die obere Hosenkanten stecken, nähen und versäubern.



#### 6. Vord. und rückw. Mittelnaht mit Zierschlitz:

Hosenbeine rechts auf rechts ineinanderschieben. Mittelnaht stecken und von der vord. bis zur rückw. oberen Bundkante heften. Dabei wird auch der vordere Schlitz zugeheftet. Die Mittelnaht vom Schlitzzeichen bis zur rückw. oberen Kante nähen. Zugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern. Mittelnaht schmal und Füsschen breit mit dem Jeansfaden nähen.



Zugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und in das linke Hosenbein bügeln. Schlitzbesatz auf dem linken Hosenteil feststecken. Von der rechten Stoffseite aus den Schlitz wie abgebildet mit dem Jeansfaden abnähen, dabei den Schlitzbesatz festnähen.



### 7. Rüsche:

Rüschenkante zusammennähen. Rüsche an der Umbruchlinie falten, linke Seite innen. Bruchkante bügeln.



Die offene Rüschenkante zusammengefasst rechts auf rechts auf die obere Bundkante stecken, die Naht trifft auf die rückw. Mitte. Rüsche nähen.



### 8. Innerer Bund:

An den inneren Bund den inneren Bundteil Mitte nähen. Inneren Bund rechts auf rechts und Mitte auf Mitte über der Rüsche auf den äusseren Bund stecken. Obere Bundkante nähen, die Rüsche wird zwischengefasst und alles versäubert.



Bund wenden, über die Ansatznaht legen und feststecken. Bund von aussen mit dem Jeansfaden festnähen. Öffnung lassen für Elastik.



### 9.Elastik einziehen:

Elastik mit Sicherheitsnadel einziehen. Enden feststecken und annähen.



### 10.Hosensaum:

Hosensaum nur umkrepeln, so hoch wie gewünscht. Idee, rote/ weisse/rot-weiss geringelte Stulpen oder Socken anziehen.

### 11.Knopf:

Als Deko wird nun vorne noch ein Knopf angenäht.



FERTIG!

Bei Fragen oder Unklarheiten:

Helpline Martina Hegi : 062 922 84 64

079 343 66 64